

**NU BEGINNEN!**

**VERWARMINGSKOSTEN  
VERLAGEN, COMFORT  
VERHOGEN**

# Starterset Ruimteklimaat

HmIP-SK1

De eenvoudige instap in de slimme verwarmingsbesturing: met individuele verwarmingsprofielen van de radiatorthermostaat en intelligente ventilatie met het raamcontact kan tot 30 % waardevolle energie worden bespaard. Dit vermindert de verwarmingskosten, verlaagt de CO<sub>2</sub>-uitstoot en zorgt bovendien voor een aangenaam binnenklimaat.



**VDE**  
09/2021  
**Smart Home**  
Information security  
tested  
Homematic IP

[www.VDEinfo.com](http://www.VDEinfo.com)  
ID. 40046786

**homematic** IP

Slim wonen, dat fascineert.

EENVOUDIGE  
MONTAGE  
ZONDER  
GEREEDSCHAP



Verbind de apparaten via de cloud met de app

Stuurt de radiator automatisch of handmatig

Detecteert betrouwbaar het openen of sluiten van ramen / deuren



Individuele verwarmingsprofielen via de gratis Homematic IP App



## INSTAP NAAR HET SMARTHOME

Flexibele uitbreiding tot een omvattend smarthome te allen tijde mogelijk dankzij een grote keuze aan Homematic IP apparaten.

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Access point:

Voedingsspanning	Netadapter (5 V)
Afmetingen (B x H x D)	118 x 104 x 26 mm
Typisch bereik in het vrije veld	400 m

### Radiatorthermostaat:

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Afmetingen (B x H x D)	58 x 71 x 97 mm
Typisch bereik in het vrije veld	300 m
Draadaansluiting	M30 x 1,5 mm

### Raam- en deurcontact:

Voedingsspanning	1x 1,5 V LR03/micro/AAA
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Afmetingen (B x H x D)	102 x 15 x 20 mm
Typisch bereik in het vrije veld	300 m

Meer technische details en informatie vindt u in het informatieblad van het betreffende apparaat.

## EENVOUDIG VERWARMINGSKOSTEN BESPAREN

Individuele temperatuurcurves kunnen eenvoudig met de app worden ingesteld – met tot 3 instelbare verwarmingsprofielen en 13 wijzigingen per dag. Zo wordt er alleen verwarmd, wanneer er warmte nodig is.

## BEWAAKT RAMEN EN DEUREN

Het raam- en deurcontact detecteert betrouwbaar geopende ramen of deuren. De kamertemperatuur wordt onmiddellijk verlaagd om geen energie te verspillen. Met het sluiten van het raam wordt automatisch weer naar de comforttemperatuur teruggekeerd.

## ALTIJD EEN COMFORTABELE TEMPERATUUR

De kamertemperatuur wordt geregeld volgens de individuele behoeften van de gebruiker: eenvoudig met de app zowel thuis als onderweg, direct aan het apparaat of heel comfortabel met spraakbesturing (bv. via Amazon Alexa).

## VEILIG EN COMFORTABEL, OOK VAN ONDERWEG

Via de Homematic IP App kan de gewenste temperatuur te allen tijde flexibel worden ingesteld – ook van onderweg, als men bijv. eens vroeger naar huis komt dan verwacht.

Voor het veilige gevoel geeft de app het openen van ramen en deuren meteen aan.

## TALRIJKE EXTRA FUNCTIES

- ✓ Fluistermodus: superstille werking voor slaapkamers
- ✓ Boostfunctie: snel verwarmen van de ruimte
- ✓ Ecomodus: energiebesparende werking met verlaagde kamertemperatuur
- ✓ Kraanbeschermingsfunctie: bescherming tegen verkalking
- ✓ Bedieningsblokkering: bescherming tegen ongewilde bediening

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	142546A0
EAN-code	4047976425464
Apparaatcode	HmlP-SK1
Verpakkingseenheid	6
Verpakkingsafmetingen	325 x 159 x 106 mm
Gewicht incl. verpakking	1261,2 g

## LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Access Point (netadapter, netwerkkabel)  
Homematic IP Radiatorthermostaat (3x Danfoss-adapter, steuning)  
Homematic IP Raam- en Deurcontact – optisch (wit en bruin)  
Batterijen  
Montagemateriaal  
Handleiding