

¡NO ESPERE MÁS!

**BAJE LOS COSTES DE
CALEFACCIÓN,
AUMENTE EL CONFORT**

Set de Inicio para Climatización Ambiental – WLAN

HmlIP-SK12

Inicio fácil para el control inteligente de la calefacción: Con la calefacción con regulación por horas y la detección de ventanas abiertas para ventilar, se puede ahorrar hasta un 30 % de valiosa energía. El WLAN Access Point flexible es el corazón del hogar inteligente. Se conecta fácilmente a la red inalámbrica con la app Homematic IP



homematic 

Hogar inteligente para disfrutar.



Perfiles de calefacción individuales a través de la app gratuita Homematic IP

PRIMEROS PASOS HACIA EL HOGAR INTELIGENTE

Permite su ampliación para crear un Smart Home completo cuando se desee mediante la gran selección de dispositivos Homematic IP.

DATOS TÉCNICOS

WLAN Access Point:

Tensión de alimentación	Adaptador de red (5 VDC)
Dimensiones (A x H x P)	100 x 40 x 19 mm
Alcance típ. en campo abierto	250 m

Termostato para radiador

Tensión de alimentación	2 pilas LR06/Mignon/AA, 1,5 V
Duración de las pilas	2 años (típ.)
Dimensiones (A x H x P)	57 x 68 x 102 mm
Alcance típ. en campo abierto	250 m
Conexión roscada	M30 x 1,5 mm

Contacto de puerta y ventana

Tensión de alimentación	2 pilas LR03/Micro/AAA, 1,5 V
Duración de las pilas	4 años (típ.)
Dimensiones (A x H x P)	102 x 18 x 25 mm (unidad electrónica), 48 x 11 x 13 mm (contacto magnético)
Alcance típ. en campo abierto	200 m

Encontrará más datos y detalles técnicos en la hoja de datos específica de cada dispositivo.

TEMPERATURA DE BIENESTAR EN TODO MOMENTO

La temperatura ambiente se controla en base a las necesidades individuales del usuario: a través de la app, tanto desde casa o estando ausente o cómodamente vía control de voz (p. ej. a través de Alexa de Amazon o Google Assistant).

AHORRA COSTES DE ENERGÍA CÓMODAMENTE

Las opciones de temperatura individuales se pueden configurar cómodamente mediante la app –con hasta 3 perfiles de calefacción configurables y 13 variaciones al día. De este modo, solo se calienta cuando es necesario.

CONTROL DE VENTANAS Y PUERTAS

El contacto para ventanas y puertas detecta con total fiabilidad las ventanas y puertas abiertas. La temperatura ambiente baja de inmediato para que no se desperdicie energía. Al cerrar las ventanas, se restaura automáticamente la temperatura de confort.

SEGURO Y CÓMODO INCLUSO DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS

Mediante la app Homematic IP se puede ajustar la temperatura deseada en cualquier momento, incluso desde fuera de casa si un día que se va a volver antes de lo acostumbrado.

Para mayor seguridad, la aplicación muestra si las puertas o ventanas están abiertas.

NUMEROSAS FUNCIONES ADICIONALES

- ✓ Función Boost: calienta rápidamente el espacio
- ✓ Modo Eco: servicio de bajo consumo que baja la temperatura ambiente
- ✓ Función de protección de válvulas: las protege de la cal
- ✓ Bloqueo de uso: protege del manejo no deseado

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	155694A0
Código EAN	4047976556946
Nombre abreviado	HmlP-SK12
Unidad de embalaje	18
Medidas del embalaje	185 x 280 x 97 mm
Peso incl. embalaje	696,3 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP WLAN Access Point (incl. adaptador de red)
 Homematic IP Termostato de radiador – basic (incl. Adaptador Danfoss RA)
 Homematic IP Contacto para ventanas y puertas con imán
 Pilas
 Material de montaje
 Instrucciones de uso