

BIENVENUE DANS LA  
MAISON INTELLIGENTE !  
UN CONTRÔLE D'ACCÈS  
AUTOMATIQUE ET PRATIQUE

# Kit de démarrage Accès

HmIP-SK14

Chercher sa clé ? C'est du passé ! Grâce à la solution d'accès intelligente de Homematic IP. Vous pouvez déverrouiller, verrouiller et ouvrir facilement et en toute sécurité vos portes d'entrée depuis votre smartphone ou votre télécommande. Vous savez toujours ce qui se passe devant votre porte avec l'application Homematic IP.



www.VDEinfo.com  
ID. 40046786

homematic <sup>IP</sup>

Une maison intelligente. Simple et séduisante.



## LE CONTRÔLE DES ACCÈS PRATIQUE ET FLEXIBLE

Vous pouvez à tout moment déverrouiller, verrouiller et même ouvrir la porte d'entrée où que vous soyez, quand vous n'êtes pas chez vous ou quand vous êtes confortablement assis(e) sur votre canapé. Et ce, facilement depuis l'application Homematic IP ou la télécommande porte-clés

Autre avantage : le verrouillage sécurisé de la porte peut également se faire par commande vocale (avec Amazon Alexa ou l'Assistant Google).

## C'EST À VOUS SEUL(E) DE DÉCIDER QUI LAISSER ENTRER

Les droits d'accès configurables permettent de gérer individuellement l'accès à la maison intelligente – peu importe quel jour de la semaine ou à quel moment. La porte d'entrée ne s'ouvre que si vous le souhaitez. Vous pouvez faire entrer à une heure précise par ex. votre aide ménagère ou votre personnel soignant en utilisant la télécommande porte-clés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Access Point :

Tension d'alimentation	Bloc d'alimentation (5 VCC)
Dimensions (l x H x P)	118 x 104 x 26 mm
Portée radio en champ libre typ.	400 m

### Mécanisme de serrure :

Tension d'alimentation	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Durée de vie des piles	1/2 an (typ.)
Dimensions (l x H x P)	56 x 118 x 63 mm
Portée radio en champ libre typ.	200 m

### Télécommande porte-clés :

Tension d'alimentation	1 x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Durée de vie des piles	2 ans (typ.)
Température ambiante	-10 à +55 °C
Dimensions (l x H x P)	38 x 75 x 14 mm
Portée radio en champ libre typ.	200 m

D'autres caractéristiques techniques et informations sont disponibles dans la fiche de l'appareil concerné.

## LA PORTE D'ENTRÉE EST-ELLE VRAIMENT BIEN FERMÉE?

Vous ne vous poserez plus jamais cette question avec la fonction de verrouillage programmé. La porte d'entrée est automatiquement verrouillée à une heure précise (par ex. la nuit). Cela permet ainsi non seulement d'accroître la sécurité dans la maison intelligente, mais il n'est plus nécessaire d'aller contrôler inutilement si la porte d'entrée est bien fermée.

## MISE EN PLACE FACILE

Montage facile sur les cylindres profilés standard équipés de la fonction d'ouverture d'urgence – sans endommagement de la porte, du cadre ou de la clé. Son fonctionnement à piles rend tout câblage inutile. Pour le montage, le barillet de fermeture doit dépasser de 8 à 15 mm, côté porte intérieure.



## DE NOMBREUX AUTRES AVANTAGES

- ✓ Ouverture et fermeture manuelles possibles à tout moment en tournant la molette (fonction d'ouverture d'urgence)
- ✓ Il est toujours possible d'ouvrir la porte de l'extérieur avec une clé conventionnelle
- ✓ Des codes PIN personnels de protection contre toute activation involontaire depuis une application

## PREMIER PAS AVEC LA DOMOTIQUE

Le large éventail d'appareils Homematic IP permet de créer à tout moment un système Smart Home complet. Il est donc possible de profiter de nombreuses fonctions complémentaires, comme du déclenchement automatique de l'éclairage lorsque l'on rentre chez soi.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	156033A0
Code EAN	4047976560332
Désignation synthétique	HmlP-SK14
Unité de conditionnement	6
Dimensions emballé	325 x 159 x 106 mm
Poids (avec emballage)	1154,6 g

## CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Access Point (bloc d'alimentation, câble réseau)  
 Homematic IP Mécanisme de serrure (plaque de montage)  
 Homematic IP Télécommande porte-clés – accès (porte-clés)  
 Piles  
 Matériel de montage  
 Mode d'emploi