


SI INIZIA!

RISCALDAMENTO
INTELLIGENTE
E RISPARMIO DI ENERGIA
ALLO STESSO TEMPO

Set iniziale Riscaldamento – easy connect

HmlP-SK9

Un primo semplice passo nel sistema intelligente di controllo del riscaldamento: l'abbinamento intelligente di termostato per radiatori e contatto per finestre e porta consente di risparmiare fino al 30% di preziosa energia per riscaldare la casa. Una soluzione che riduce i costi del riscaldamento, abbatte le emissioni di CO₂ e allo stesso tempo crea un piacevole clima negli ambienti.



homematic ^{IP}

La casa intelligente che avete sempre sognato.



TEMPERATURA OTTIMALE E BENESSERE IN OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA

La temperatura degli ambienti può essere regolata in qualsiasi momento direttamente dal termostato per radiatori. Utilizzando i tasti e il display si può facilmente impostare un profilo di riscaldamento personalizzato con diverse variazioni al giorno fino a un massimo di 13. Così il riscaldamento si attiva solo se è necessario.

RILEVA LE FINESTRE APERTE

Le finestre e le porte aperte vengono rilevate in maniera affidabile dal dispositivo Homematic IP Contatto per Finestre e Porta. Questo sistema abbassa immediatamente la temperatura degli ambienti quando si apre una finestra, così non si spreca energia. Quando la finestra viene chiusa il sistema ripristina automaticamente la temperatura ottimale per il benessere.

NUMEROSE FUNZIONI SUPPLEMENTARI

- ✓ Funzione Boost per riscaldare rapidamente l'ambiente
- ✓ Modalità Eco per il risparmio energetico con temperatura ridotta negli ambienti
- ✓ Funzione Salva-valvola per proteggere la valvola dalle incrostazioni di calcare
- ✓ Blocco dei comandi per proteggere l'apparecchio da un azionamento indesiderato

DATI TECNICI

Termostato per Radiatori – basic:

Tensione di alimentazione	2 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V
Durata batterie	2 anni (tip.)
Temperatura ambiente	tra 0 e 50 °C
Dimensioni (L x A x P)	57 x 68 x 102 mm
Peso	185 g (comprese batterie)
Portata radio tipica in campo libero	250 m
Raccordo	M30 x 1,5 mm

Contatto per Finestre e Porta con magnete:

Tensione di alimentazione	2 batterie LR03/micro/AAA da 1,5 V
Durata batterie	4 anni (tip.)
Temperatura ambiente	tra -10 e +50 °C
Dimensioni centralina elettronica (L x A x P)	102 x 18 x 25 mm
Dimensioni contatto magnetico (L x A x P)	48 x 11 x 13 mm
Portata radio tipica in campo libero	200 m

INSTALLAZIONE SICURA E FACILITATA

Il dado di raccordo del termostato per radiatori consente un montaggio sicuro su tutte le valvole per radiatori comunemente in uso con filettatura M30. L'installazione è semplice e veloce e non richiede di intervenire sull'impianto di riscaldamento né di scaricare l'acqua del radiatore.

Il materiale di montaggio fornito in dotazione per il contatto per finestre e porta consente di fissare facilmente il dispositivo con viti o strisce adesive. Una volta rimosse, le strisce adesive non lasciano residui e quindi il contatto per finestre è adatto anche per le abitazioni in affitto.

MOLTEPLICI OPZIONI DI COMANDO

Funzionamento stand alone (sistema Push to Pair):

- ✓ possibilità di comando manuale e configurazione direttamente sull'apparecchio
- ✓ possibile inizializzazione diretta di massimo otto termostati per radiatori (HmIP-eTRV-B), otto contatti per finestre e porta (HmIP-SWDM) e di un termostato a parete (HmIP-WTH-B)



Nel sistema Smart Home con il dispositivo Homematic IP Access Point:

- ✓ configurazione e comando tramite l'app gratuita per smartphone Homematic IP
- ✓ possibilità di ampliare il sistema con molteplici soluzioni e in qualsiasi momento per ottenere un insieme Smart Home completo



Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- stand-alone (Push-to-Pair)
- Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
- sistemi abbinati di fornitori terzi

DATI PRODOTTO

Codice articolo	153413A0
Codice EAN	4047976534135
Sigla	HmIP-SK9
Unità di imballaggio	30
Dimensioni imballaggio	184 x 112 x 97 mm
Peso, imballaggio compreso	552,0 g

FORNITURA

Homematic IP Termostato per Radiatori – basic
 Homematic IP Contatto per Finestre e Porta con magnete
 Adattatore Danfoss RA e anello di appoggio
 Materiale di montaggio e 4 batterie
 Istruzioni per l'uso